

IS TECHNIC VALVES

SELENOID GROUP PNOMATİK VALVE İLMALAT VE PAZARLAMA

DAMPER ve DİNGİL KALDIRMA

DUMP and AXLE LIFTING

رفع الصمام المنظم و الأكسل



Kod/Code كود		ADG 700	2'li Mandallı Hava Valfi Tandem (2) Ratchet Air Valve / صمام هوائي ثنائي بمسالك			
1-Hava Girişi 1-Air Inlet مدخل الهواء جي ربع انش	21-22-Hava Çıkışı 21-22-Air Outlet مخرج الهواء جي ربع انش	Max. Basınç Max. Pressure الضغط الاعلى	Sıcaklık Temperature درجة الحرارة	Çalışma Ortamı Work Environment بيئة العمل	Bağlantı Şekli Connection Type شكل التوصيل	Ağırlık Weight الوزن
G 1/4"	G 1/4"	10 Bar	-40,+80C	Hava	Opsiyonel	0.4 Kg
G 1/4"	G 1/4"	10 Bar	-40,+80C	Air	Optional	0.4 Kg
G 1/4"	G 1/4"	10 بار	درجة 80+ \ 40-	هواء	اختياري	0.4 كجم



Kod/Code كود		ADG 750	3'lü Mandallı Hava Valfi / Three fold (3) Ratchet Air Valve / صمام هوائي ثلاثي بمسالك			
1-Hava Girişi 1-Air Inlet مدخل الهواء جي ربع انش	21-22-23 Hava Çıkışı 21-22-23-Air Outlet مخرج الهواء جي ربع انش	Max. Basınç Max. Pressure الضغط الاعلى	Sıcaklık Temperature درجة الحرارة	Çalışma Ortamı Work Environment بيئة العمل	Bağlantı Şekli Connection Type شكل التوصيل	Ağırlık Weight الوزن
G 1/4"	G 1/4"	10 Bar	-40,+80C	Hava	Opsiyonel	0.5 Kg
G 1/4"	G 1/4"	10 Bar	-40,+80C	Air	Optional	0.5 Kg
G 1/4"	G 1/4"	10 بار	درجة 80+ \ 40-	هواء	اختياري	0.5 كجم

Kod Code كود	ADG 800	Hava Emiş Vakumu G 1/4" Air Suction Vacuum G 1/4" شفط امتصاص الهواء جي 1/4 انش		
Emiş Dişi Suction Gear شفط امتصاص الهواء	Min. Basınç Min. Pressure اقل ضغط	Sıcaklık Temperature درجة الحرارة	Çalışma Ortamı Work Environment بيئة العمل	Ağırlık Weight الوزن
G 1/4"	6 Bar	-40, +80C	Hava	0.30 Kg
G 1/4"	6 Bar	-40, +80C	Air	0.30 Kg
G 1/4"	6 بار	درجة 80+ \ 40-	هواء	0.30 كجم



Kod Code كود	ADG 850	Damper 12V Bobin Sargısı Dump 12V Coil Winding غلاف ملف دامبر 12-في
Kod Code كود	ADG 900	Damper 24V Bobin Sargısı Dump 24V Coil Winding غلاف ملف دامبر 24-في
Kod Code كود	ADG 950	Zamak 12 V Bobin Sargısı Zamak 12 V Coil Winding غلاف ملف زنك 12-في
Kod Code كود	ADG 1000	Zamak 24 V Bobin Sargısı Zamak 24 V Coil Winding غلاف ملف زنك 24-في

IS TECHNIC VALVES

SELENOİD GROUP PNÖMATİK VALVE İLMALAT VE PAZARLAMA

DAMPER ve DİNGİL KALDIRMA

DUMP and AXLE LIFTING

رفع الصمام المنظم و الأكسل



Kod/Code كود		ADG 1050		24V Zamak V Tipi Dingil Kaldırma Bobini		24V Zamak V Type Axle Lifting Winding			
Hava Girişi Air Inlet	Hava Çıkışı Air Outlet	Max. Basınç Max. Pressure	Min. Basınç Min. Pressure	Sıcaklık Temperature	Çalışma Ortamı Work Environment	Normal Voltaj Normal Voltage	Nominal Akım Nominal Current	Akım Tipi Current Type	Ağırlık Weight
مدخل الهواء جي ربع انش	مخرج الهواء جي ربع انش	الضغط الاعلى	اقل ضغط	درجة الحرارة	بيئة العمل	التيار الرمزى	التيار الاسمي	نوعية التيار	الوزن
M 12x1.5	M 12x1.5	10 Bar	6 Bar	-40, +80C	Hava - Elk.	24 V	450 mA	Doğru Akım(DC)	0.55 Kg
M 12x1.5	M 12x1.5	10 Bar	6 Bar	-40, +80C	Air - Electric	24 V	450 mA	Direct Current(DC)	0.55 Kg
M 12x1.5	M 12x1.5	10 بار	6 بار	درجة 80+/-40-	هواء-كهرباء	24 V	450 ام اي	تيار منظم	0.55 كجم



Kod/Code كود		ADG 1100		Elk. 12V Zamak Bobin Seti / Electric 12V Zamak Winding Set / الك 12 في					
Kod/Code كود		ADG 1150		Elk.12V Zamak Fatih Bobin St. / Electric12V Zamak Fatih Winding Set/ الك 12 في					
Kod/Code كود		ADG 1200		Elk.12V Zamak Fatih Bobin St. / Electric12V Zamak Fatih Winding Set / الك 12 في					
Kod/Code كود		ADG 1250		Elk. 24V Zamak Dingil Kaldırma Bobin St. / Electric 24V Zamak Axle Lifting Winding Set / الك 24 في					
Kod/Code كود		ADG 1300		Elk. 24V Zamak Dingil Kaldırma Bobin St. (Man - Mercedes) / Electric 24V Zamak Axle Lifting Winding Set / الك 24 في					
Kod/Code كود		ADG 1350		Elk. 24V Zamak Fatih Bobin St./ Electric 24V Zamak Fatih Winding Set/ الك 24 في					
Hava Girişi Air Inlet	Hava Çıkışı Air Outlet	Max. Basınç Max. Pressure	Min. Basınç Min. Pressure	Sıcaklık Temperature	Çalışma Ortamı Work Environment	Nominal Akım Nominal Current	Akım Tipi Current Type	Ağırlık Weight	
مدخل الهواء جي ربع انش	مخرج الهواء جي ربع انش	الضغط الاعلى	اقل ضغط	درجة الحرارة	بيئة العمل	التيار الاسمي	نوعية التيار	الوزن	
G 1/4"	G 1/4"	10 Bar	10 Bar	-40, +80C	Hava - Elk.	650 mA	Doğru Akım(DC)	0.55 Kg	
G 1/4"	G 1/4"	10 Bar	10 Bar	-40, +80C	Air - Electric	650 mA	Direct Current(DC)	0.55 Kg	
G 1/4"	G 1/4"	10 بار	10 بار	درجة 80+/-40-	هواء-كهرباء	650 ام اي	تيار منظم	0.55 كجم	
G 1/8"	G 1/4"	10 Bar	10 Bar	-40, +80C	Hava - Elk.	650 mA	Doğru Akım(DC)	0.55 Kg	
G 1/8"	G 1/4"	10 Bar	10 Bar	-40, +80C	Air - Electric	650 mA	Direct Current(DC)	0.55 Kg	
G 1/8"	G 1/4"	10 بار	10 بار	درجة 80+/-40-	هواء-كهرباء	650 ام اي	تيار منظم	0.55 كجم	
M 12/1.5"	M 12/1.5"	10 Bar	10 Bar	-40, +80C	Hava - Elk.	650 mA	Doğru Akım(DC)	0.55 Kg	
M 12/1.5"	M 12/1.5"	10 Bar	10 Bar	-40, +80C	Air - Electric	650 mA	Direct Current(DC)	0.55 Kg	
M 12/1.5"	M 12/1.5"	10 بار	10 بار	درجة 80+/-40-	هواء-كهرباء	650 ام اي	تيار منظم	0.55 كجم	
G 1/4"	G 1/4"	10 Bar	10 Bar	-40, +80C	Hava - Elk.	650 mA	Doğru Akım(DC)	0.55 Kg	
G 1/4"	G 1/4"	10 Bar	10 Bar	-40, +80C	Air - Electric	650 mA	Direct Current(DC)	0.55 Kg	
G 1/4"	G 1/4"	10 بار	10 بار	درجة 80+/-40-	هواء-كهرباء	650 ام اي	تيار منظم	0.55 كجم	
M 12/1.5"	M 12/1.5"	10 Bar	10 Bar	-40, +80C	Hava - Elk.	650 mA	Doğru Akım(DC)	0.55 Kg	
M 12/1.5"	M 12/1.5"	10 Bar	10 Bar	-40, +80C	Air - Electric	650 mA	Direct Current(DC)	0.55 Kg	
M 12/1.5"	M 12/1.5"	10 بار	10 بار	درجة 80+/-40-	هواء-كهرباء	650 ام اي	تيار منظم	0.55 كجم	
G 1/8"	G 1/4"	10 Bar	10 Bar	-40, +80C	Hava - Elk.	650 mA	Doğru Akım(DC)	0.55 Kg	
G 1/8"	G 1/4"	10 Bar	10 Bar	-40, +80C	Air - Electric	650 mA	Direct Current(DC)	0.55 Kg	
G 1/8"	G 1/4"	10 بار	10 بار	درجة 80+/-40-	هواء-كهرباء	650 ام اي	تيار منظم	0.55 كجم	

IS TECHNIC VALVES

SELENOİD GROUP PNÖMATİK VALVE İLMALAT VE PAZARLAMA

DAMPER ve DİNGİL KALDIRMA

DUMP and AXLE LIFTING

رفع الصمام و الاكس



Kod/Code	كود	ADG 100	Tekli 12V Damper ve Dingil Bobin Seti/ Single 12V Dump and Axle Winding Set / نظم الصمام الاحادي 12 في و ملف الاكس						
Kod/Code	كود	ADG 150	Tekli 24V Damper ve Dingil Bobin Seti/ Single 24V Dump and Axle Winding Set / نظم الصمام الاحادي 24 في و ملف الاكس						
Kod/Code	كود	ADG 200	İkili 12V Damper ve Dingil Bobin Seti/ Double 12V Dump and Axle Winding Set / نظم الصمام الثنائي 12 في و ملف الاكس						
Kod/Code	كود	ADG 250	İkili 24V Damper ve Dingil Bobin Seti/ Double 24V Dump and Axle Winding Set / نظم الصمام الثنائي 24 في و ملف الاكس						
Hava Giriş - Çıkış Air Inlet-Outlet مدخل ومخرج الهواء	Max. Basınç Max. Pressure الضغط الاعلى	Min. Basınç Min. Pressure اقل ضغط	Sıcaklık Temperature درجة الحرارة	Çalışma Ortamı Work Environment بيئة العمل	Normal Voltaj Normal Voltage التيار الرمزى	Nominal Akım Nominal Current التيار الاسمي	Akım Tipi Current Type نوعية التيار	Ağırlık Weight الوزن	
G 1/4"	10 Bar	6 Bar	-40, +80C	Hava - Elk.	12 V	650 mA	Doğru Akım(DC)	0.3 Kg	
G 1/4"	10 Bar	6 Bar	-40, +80C	Air - Electric	12V	650mA	Direct Current(DC)	0.3 Kg	
G 1/4"	10 بار	6 بار	درجة 80+ /40-	هواء - كهرباء	12 في	650 ام اى	تيار منظم	0.3 كجم	
G 1/4"	10 Bar	6 Bar	-40, +80C	Hava - Elk.	24 V	450 mA	Doğru Akım(DC)	0.3 Kg	
G 1/4"	10 Bar	6 Bar	-40, +80C	Air - Electric	24V	450mA	Direct Current(DC)	0.3 Kg	
G 1/4"	10 بار	6 بار	درجة 80+ /40-	هواء - كهرباء	24 في	450 ام اى	تيار منظم	0.3 كجم	
G 1/4"	10 Bar	6 Bar	-40, +80C	Hava - Elk.	12 V	650 mA	Doğru Akım(DC)	0.7 Kg	
G 1/4"	10 Bar	6 Bar	-40, +80C	Air - Electric	12V	650mA	Direct Current(DC)	0.7 Kg	
G 1/4"	10 بار	6 بار	درجة 80+ /40-	هواء - كهرباء	12 في	650 ام اى	تيار منظم	0.3 كجم	
G 1/4"	10 Bar	6 Bar	-40, +80C	Hava - Elk.	24 V	450 mA	Doğru Akım(DC)	0.7 Kg	
G 1/4"	10 Bar	6 Bar	-40, +80C	Air - Electric	24V	450mA	Direct Current(DC)	0.7 Kg	
G 1/4"	10 بار	6 بار	درجة 80+ /40-	هواء - كهرباء	24 في	450 ام اى	تيار منظم	0.3 كجم	



Kod/Code	كود	ADG 300	2'li 24V Kırkayak Din. Kaldır. Bobini(G18"/ V24) / Double (2) 24V Millipede Axle Lifting Winding (G18"/ V24) / وحدة رفع المحور 40 قدم ثنائي 24 في						
Kod/Code	كود	ADG 350	3'ü 12V Damper ve Ding. Kld. Bobin Seti/ 3 12V Dump and Axle Lifting Winding Set / وحدة ملف رفع المحور والقلاب ثلاثى 12 في						
Kod/Code	كود	ADG 400	3'ü 24V Damper ve Ding. Kld. Bobin Seti/ 3 24V Dump and Axle Lifting Winding Set / وحدة ملف رفع المحور والقلاب ثلاثى 24 في						
Hava Giriş Air Inlet مدخل الهواء	Hava Çıkışı Air Outlet مخرج الهواء	Max. Basınç Max. Pressure الضغط الاعلى	Min. Basınç Min. Pressure اقل ضغط	Sıcaklık Temperature درجة الحرارة	Çalışma Ortamı Work Environment بيئة العمل	Normal Voltaj Normal Voltage التيار الرمزى	Nominal Akım Nominal Current التيار الاسمي	Akım Tipi Current Type نوعية التيار	Ağırlık Weight الوزن
G 1/8"	G 1/8"	10 Bar	6 Bar	-40, +80C	Hava - Elk.	24 V	450 mA	Doğru Akım(DC)	0.7 Kg
G 1/8"	G 1/4"	10 Bar	6 Bar	-40, +80C	Air - Electric	24V	450 mA	Direct Current(DC)	0.7 Kg
G 1/8"	G 1/4"	10 بار	6 بار	درجة 80+ /40-	هواء - كهرباء	24 في	450 ام اى	تيار منظم	0.7 كجم
G 1/4"	G 1/4"	10 Bar	6 Bar	-40, +80C	Hava - Elk.	12 V	650 mA	Doğru Akım(DC)	1.1 Kg
G 1/4"	G 1/4"	10 Bar	6 Bar	-40, +80C	Air - Electric	12V	650 mA	Direct Current(DC)	1.1 Kg
G 1/4"	G 1/4"	10 بار	6 بار	درجة 80+ /40-	هواء - كهرباء	12 في	650 ام اى	تيار منظم	1.1 كجم
G 1/4"	G 1/4"	10 Bar	6 Bar	-40, +80C	Hava - Elk.	24 V	450 mA	Doğru Akım(DC)	1.1 Kg
G 1/4"	G 1/4"	10 Bar	6 Bar	-40, +80C	Air - Electric	24V	450 mA	Direct Current(DC)	1.1 Kg
G 1/4"	G 1/4"	10 بار	6 بار	درجة 80+ /40-	هواء - كهرباء	24 في	450 ام اى	تيار منظم	1.1 كجم

IS TECHNIC VALVES

SELENOİD GROUP PNÖMATİK VALVE İLMALAT VE PAZARLAMA

DAMPER ve DİNGİL KALDIRMA

DUMP and AXLE LIFTING

رفع الصمام و الاكس



Kod/Code كود	ADG 450	طقم الصمام الهوائي 12 في ملف رفع الاكس / 4 12V Damper ve Ding. Kld. Bobin Seti/ 4 12V Dump and Axle Lifting Winding Set						
Kod/Code كود	ADG 500	طقم الصمام الهوائي 24 في ملف رفع الاكس / 4 24V Damper ve Ding. Kld. Bobin Seti/ 4 24V Dump and Axle Lifting Winding Set						
Hava Gr.-Çkş. Air Inlet-Outlet مدخل ومخرج الهواء سم	Max. Basınç Max. Pressure التصعق الاعلى	Min. Basınç Min. Pressure اقل ضغط	Sıcaklık Temperature درجة الحرارة	Çalışma Ortamı Work Environment بيئة العمل	Normal Voltaj Normal Voltage التيار الرمزى	Nominal Akım Nominal Current التيار الاسمى	Akım Tipi Current Type نوعية التيار	Ağırlık Weight الوزن
G 1/4"	10 Bar	6 Bar	-40, +80C	Hava	12 V	650 mA	Doğru Akım(DC)	1.5 Kg
G 1/4"	10 Bar	6 Bar	-40, +80C	Air	12 V	650 mA	Direct Current(DC)	1.5 Kg
G 1/4"	10 Bar	6 Bar	80+ / 40-	هواء	12 في	650 ام اي	تيار منظم	1.5 كجم
G 1/4"	10 Bar	6 Bar	-40, +80C	Hava	24 V	45 mA	Doğru Akım(DC)	1.5 Kg
G 1/4"	10 Bar	6 Bar	-40, +80C	Air	24 V	450 mA	Direct Current(DC)	1.5 Kg
G 1/4"	10 Bar	6 Bar	80+ / 40-	هواء	24 في	450 ام اي	تيار منظم	1.5 كجم



Kod/Code كود	ADG 550	طقم الملف السداسى 12 في زلك / 6 12V Zamak Bobin Seti / 6 12V Zamak Winding Set						
Kod/Code كود	ADG 600	طقم الملف الثماني 12 في زلك / 8 12V Zamak Bobin Seti / 8 12V Zamak Winding Set						
Kod/Code كود	ADG 650	طقم الملف السداسى 24 في زلك / 6 24V Zamak Bobin Seti / 6 24V Zamak Winding Set						
Kod/Code كود	ADG 700	طقم الملف الثماني 24 في زلك / 8 24V Zamak Bobin Seti / 8 24V Zamak Winding Set						
Max. Basınç Max. Pressure التصعق الاعلى	Min. Basınç Min. Pressure اقل ضغط	Sıcaklık Temperature درجة الحرارة	Çalışma Ortamı Work Environment بيئة العمل	Normal Voltaj Normal Voltage التيار الرمزى	Nominal Akım Nominal Current التيار الاسمى	Akım Tipi Current Type نوعية التيار	Ağırlık Weight الوزن	
10 Bar	6 Bar	-40, +80C	Hava	12 V	650 mA	Doğru Akım(DC)	3.5 Kg	
10 Bar	6 Bar	-40, +80C	Air	12 V	650 mA	Direct Current(DC)	3.5 Kg	
10 بار	6 بار	80+ / 40-	هواء	12 في	650 ام اي	تيار منظم	3.5 كجم	
10 Bar	6 Bar	-40, +80C	Hava	12 V	450 mA	Doğru Akım(DC)	3.5 Kg	
10 Bar	6 Bar	-40, +80C	Air	12 V	450 mA	Direct Current(DC)	3.5 Kg	
10 بار	6 بار	80+ / 40-	هواء	12 في	450 ام اي	تيار منظم	3.5 كجم	
10 Bar	6 Bar	-40, +80C	Hava	24 V	650 mA	Doğru Akım(DC)	4.1 Kg	
10 Bar	6 Bar	-40, +80C	Air	24 V	650 mA	Direct Current(DC)	4.1 Kg	
10 بار	6 بار	80+ / 40-	هواء	24 في	650 ام اي	تيار منظم	4.1 كجم	
10 Bar	6 Bar	-40, +80C	Hava	24 V	450 mA	Doğru Akım(DC)	4.1 Kg	
10 Bar	6 Bar	-40, +80C	Air	24 V	450 mA	Direct Current(DC)	4.1 Kg	
10 بار	6 بار	80+ / 40-	هواء	24 في	450 ام اي	تيار منظم	4.1 كجم	

IS TECHNIC VALVES

SELENOID GROUP PNÖMATİK VALVE İLMALAT VE PAZARLAMA

PNOMATİK GRUBU

PNEUMATIC GROUP

مجموعة بنوماتيك



Kod/Code	كود	APG 1400	1/4" 3x2 Hava Yaylı Valf / 1/4" 3x2 Air Spring Valve / 1/4" 3x2 هواي / 3 × 2 انش 1/4				
Kod/Code	كود	APG 1450	1/4" 3x2 Hava Hava Valf / 1/4" 3x2 Air Air Valve / 1/4" 3x2 هواي / 3 × 2 انش 1/4				
S-Sürekli Sistem Hava Girişi S-Continuous System Air Inlet اس-مدخل الهواء للنظام المستمر	P-Hava Girişi P-Air Inlet بي-مدخل الهواء	A-Hava Çıkışı A-Air Outlet اي-مخرج الهواء	R-Tahliye R-Discharge ار-تفريغ	Max. Basınç Max. Pressure أعلى ضغط	Sıcaklık Temperature درجة الحرارة	Çalışma Ortamı Work Environment بيئة العمل	Ağırlık Weight الوزن
G 1/8" G 1/8" G 1/8"	G 1/4" G 1/4" G 1/4"	G 1/4" G 1/4" G 1/4"	G 1/4" G 1/4" G 1/4"	10 Bar 10 Bar 10	-40, +80C -40, +80C	Hava Air	0.4 Kg 0.45 Kg 0.45
G 1/8" G 1/8" G 1/8"	G 1/4" G 1/4" G 1/4"	G 1/4" G 1/4" G 1/4"	G 1/4" G 1/4" G 1/4"	10 Bar 10 Bar 10 بار	-40, +80C -40, +80C درجة 80+/40-	Hava Air هواء	0.4 Kg 0.45 Kg 0.45 كجم



Kod/Code	كود	APG 1500	1/4" 5x2 Hava Yaylı Valf / 1/4" 5x2 Air Spring Valve / 1/4" 5x2 هواي / 2 × 5 انش 1/4				
Kod/Code	كود	APG 1550	1/4" 5x2 Hava Hava Valf / 1/4" 5x2 Air Air Valve / 1/4" 5x2 هواي / 2 × 5 انش 1/4				
T-Sürekli Hava Girişi T-Continuous Air Inlet تي-مدخل الهواء المستمر	P-Hava Girişi P-Air Inlet بي-مدخل الهواء	A-Hava Çıkışı A-Air Outlet اي-مخرج الهواء	B-Hava Çıkışı B-Air Outlet بي-مخرج الهواء	R-S Hava Tahliye R-S Air Discharge ار-تفريغ الهواء	Max. Basınç Max. Pressure أعلى ضغط	Sıcaklık Temperature درجة الحرارة	Ağırlık Weight الوزن
G 1/8" G 1/8" G 1/8"	G 1/4" G 1/4" G 1/4"	G 1/4" G 1/4" G 1/4"	G 1/4" G 1/4" G 1/4"	G 1/4" G 1/4" G 1/4"	10 Bar 10 Bar 10 بار	-40, +80C -40, +80C درجة 80+/40-	0.7 Kg 0.75 Kg 0.75 كجم
G 1/8" G 1/8" G 1/8"	G 1/4" G 1/4" G 1/4"	G 1/4" G 1/4" G 1/4"	G 1/4" G 1/4" G 1/4"	G 1/4" G 1/4" G 1/4"	10 Bar 10 Bar 10 بار	-40, +80C -40, +80C درجة 80+/40-	0.7 Kg 0.75 Kg 0.75 كجم



Kod/Code	كود	APG 1600	1/4" 3x2 Çekmeli Valf / 1/4" 3x2 Pull Down Valve / 1/4" 3x2 سحب 1/4			
Kod/Code	كود	APG 1650	1/4" 3x2 Çekmeli Yaylı Valf / 1/4" 3x2 Pull Down Spring Valve / 1/4" 3x2 سحب 1/4			
Kod/Code	كود	APG 1700	1/4" 3x2 Basma Yaylı Valf / 1/4" 3x2 Pressing Spring Valve / 1/4" 3x2 كبس 1/4			
P-Hava Girişi P-Air Inlet بي-مدخل الهواء	A-Hava Çıkışı A-Air Outlet اي-مخرج الهواء	R-Tahliye R-Discharge ار-تفريغ الهواء	Max. Basınç Max. Pressure أعلى ضغط	Sıcaklık Temperature درجة الحرارة	Çalışma Ortamı Work Environment بيئة العمل	Ağırlık Weight الوزن
G 1/4" G 1/4" G 1/4"	G 1/4" G 1/4" G 1/4"	G 1/4" G 1/4" G 1/4"	10 Bar 10 Bar 10 بار	-40, +80C -40, +80C درجة 80+/40-	Hava Air هواء	0.35 Kg 0.35 Kg 0.35 كجم
G 1/4" G 1/4" G 1/4"	G 1/4" G 1/4" G 1/4"	G 1/4" G 1/4" G 1/4"	10 Bar 10 Bar 10 بار	-40, +80C -40, +80C درجة 80+/40-	Hava Air هواء	0.35 Kg 0.35 Kg 0.35 كجم
G 1/4" G 1/4" G 1/4"	G 1/4" G 1/4" G 1/4"	G 1/4" G 1/4" G 1/4"	10 Bar 10 Bar 10 بار	-40, +80C -40, +80C درجة 80+/40-	Hava Air هواء	0.35 Kg 0.35 Kg 0.35 كجم

IS TECHNIC VALVES

SELENOİD GROUP PNÖMATİK VALVE İLMALAT VE PAZARLAMA

PNOMATİK GRUBU

PNEUMATIC GROUP

مجموعة بنوماتيك



Kod/Code كود	APG 1750	1/4" 5x2 Çekmeli Valf / 1/4" 5x2 Pull Down Valve / 2x5 انش 1.4 صمام سحب					
Kod/Code كود	APG 1800	1/4" 5x2 Çekmeli Yaylı Valf / 1/4" 5x2 Pull Down Spring Valve / 2x5 انش 1.4 صمام ذو زنبرك سحب					
Kod/Code كود	APG 1850	1/4" 5x2 Basma Yaylı Valf / 1/4" 5x2 Pressed Spring Valve / 2x5 انش 1.4 صمام ذو زنبرك كبس					
P-Hava Girişi P-Air Inlet بي-مدخل الهواء	A-Hava Çıkışı A-Air Outlet اي-مخرج الهواء	B-Hava Çıkışı B-Air Outlet بي-مخرج الهواء	R-S-Tahliye R-S-Discharge ار-اس-تفريغ الهواء	Max. Basınç Max. Pressure أعلى ضغط	Sıcaklık Temperature درجة الحرارة	Çalışma Ortamı Work Environment بيئة العمل	Ağırlık Weight الوزن
G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	10 Bar	-40, +80C	Hava	0.55 Kg
G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	10 Bar	-40, +80C	Air	0.55 Kg
G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	10 بار	درجة 80+/-40-	هواء	0.55 كجم
G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	10 Bar	-40, +80C	Hava	0.55 Kg
G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	10 Bar	-40, +80C	Air	0.55 Kg
G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	10 بار	درجة 80+/-40-	هواء	0.55 كجم
G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	10 Bar	-40, +80C	Hava	0.55 Kg
G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	10 Bar	-40, +80C	Air	0.55 Kg
G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	10 بار	درجة 80+/-40-	هواء	0.55 كجم



Kod/Code كود	APG 1900	1/4" 3x2 Kol Kol Valf / 1/4" 3x2 Lever Lever Valve / 2x3 انش 1.4 صمام ذراع				
Kod/Code كود	APG 1950	1/4" 3x2 Kol Yay Valf / 1/4" 3x2 Lever Arch Valve / 2x3 انش 1.4 صمام ذو زنبرك ذراع				
P-Hava Girişi P-Air Inlet بي-مدخل الهواء	A-Hava Çıkışı A-Air Outlet اي-مخرج الهواء	R-Tahliye R-Discharge ار-تفريغ الهواء	Max. Basınç Max. Pressure أعلى ضغط	Sıcaklık Temperature درجة الحرارة	Çalışma Ortamı Work Environment بيئة العمل	Ağırlık Weight الوزن
G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	10 Bar	-40, +80C	Hava	0.4 Kg
G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	10 Bar	-40, +80C	Air	0.4 Kg
G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	10 بار	درجة 80+/-40-	هواء	0.4 كجم
G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	10 Bar	-40, +80C	Hava	0.4 Kg
G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	10 Bar	-40, +80C	Air	0.4 Kg
G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	10 بار	درجة 80+/-40-	هواء	0.4 كجم



Kod/Code كود	APG 2000	1/4" 5x3 Kol Kol Valf / 1/4" 5x3 Lever Lever Valve / 3x5 انش 1.4 صمام ذراع					
Kod/Code كود	APG 2050	1/4" 5x3 Kol Yay Valf / 1/4" 5x3 Lever Arch Valve / 3x5 انش 1.4 صمام زنبرك ذراع					
P-Hava Girişi P-Air Inlet بي-مدخل الهواء	A-Hava Çıkışı A-Air Outlet اي-مخرج الهواء	B-Hava Çıkışı B-Air Outlet بي-مخرج الهواء	R-S-Tahliye R-S-Discharge ار-اس-تفريغ الهواء	Max. Basınç Max. Pressure أعلى ضغط	Sıcaklık Temperature درجة الحرارة	Çalışma Ortamı Work Environment بيئة العمل	Ağırlık Weight الوزن
G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	10 Bar	-40, +80C	Hava	0.55 Kg
G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	10 Bar	-40, +80C	Air	0.55 Kg
G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	10 بار	درجة 80+/-40-	هواء	0.55 كجم
G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	10 Bar	-40, +80C	Hava	0.55 Kg
G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	10 Bar	-40, +80C	Air	0.55 Kg
G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	10 بار	درجة 80+/-40-	هواء	0.55 كجم

IS TECHNIC VALVES

SELENOİD GRUBU PNÖMATİK VALVE İLMALAT VE PAZARLAMA



PNOMATİK GRUBU PNEUMATIC GROUP مجموعة بنوماتيك

Kod/Code	كود	APG 2100	1/4" 5x2 Kol Kol Valf / 1/4" 5x2 Lever Lever Valve / صمام ذراع 1/4 انش 2x5 ذراع				
Kod/Code	كود	APG 2150	1/4" 5x2 Kol Yay Valf / 1/4" 5x2 Lever Arch Valve / صمام زليبرك 1/4 انش 2x5 ذراع				
P-Hava Girişi P-Air Inlet بي - مدخل الهواء	A-Hava Çıkışı A-Air Outlet اي - مخرج الهواء	B-Hava Çıkışı B-Air Outlet بي - مخرج الهواء	R-S-Tahliye R-S-Discharge ار - اس - تفرغ الهواء	Max. Basınç Max. Pressure اعلى ضغط	Sıcaklık Temperature درجة الحرارة	Çalışma Ortamı Work Environment بيئة العمل	Ağırlık Weight الوزن
G 1/4" G 1/4" G 1/4"	G 1/4" G 1/4" G 1/4"	G 1/4" G 1/4" G 1/4"	G 1/4" G 1/4" G 1/4"	10 Bar 10 Bar 10	-40, +80C -40, +80C	Hava Air	0.55 Kg 0.55 Kg 0.55
G 1/4" G 1/4" G 1/4"	G 1/4" G 1/4" G 1/4"	G 1/4" G 1/4" G 1/4"	G 1/4" G 1/4" G 1/4"	10 Bar 10 Bar 10 بار	-40, +80C -40, +80C درجة 80+/-40-	Hava Air هواء	0.55 Kg 0.55 Kg 0.55 كجم



HK 02 100 0 Joystick 2 Kanallı Manuel / HK 02 100 0 Joystick 2 Channel Manuel / HK 02 100 0 Joystick يدوي بقناتين
 HK 02 100 1 Joystick 2 Kanallı Otomatik / HK 02 100 1 Joystick 2 Channel Automatic / HK 02 100 1 Joystick أوتوماتيك بقناتين
 HK 02 110 0 2'li Damper Kaldırma Valfi Manuel / HK 02 110 0 2 Dump Lifting Valve Manuel / HK 02 110 0 صمام رفع دمبر نئاي يدوي
 HK 02 110 1 Joystick Elektrikli PTO Valf / HK 02 110 1 Joystick Electrical PTO Valve / HK 02 110 1 Joystick صمام PTO كهربائي
 HK 02 120 0 Joystick 3'lü Kanallı Manuel Kaldırma Valfi / HK 02 120 0 Joystick 3 Channel Manuel Lifting Valve / HK 02 120 0 Joystick قناة يدوي صمام رفع لثلاثي
 HK 02 120 1 Joystick 3'lü Kanallı Otomatik Kaldırma Valfi / HK 02 120 1 Joystick 3 Channel Manuel Lifting Valve / HK 02 120 1 Joystick صمام رفع لثلاثي دو قناة

Max. Basınç Max. Pressure اعلى ضغط	Min. Basınç Min. Pressure اقلى ضغط	P-Hava Girişi P-Air Inlet بي - مدخل الهواء	Ekzoz Çıkışı Exhaust Outlet مخرج العادم	İndirme Bağlantısı Descending Connection وصلة التزليل	Kaldırma Bağlantısı Lifting Connection وصلة الرفع	P.T.O. Bağlantısı P.T.O. Connection وصلة P.T.O.
10 Bar 10 Bar 10 بار	5 Bar 5 Bar 5 بار	G 1/8" G 1/8" G 1/8"	M 5 M 5 M 5	G 1/8" G 1/8" G 1/8"	G 1/8" G 1/8" G 1/8"	G 1/8" G 1/8" G 1/8"



Kod/Code	كود	AFG 2200	Çabuk Tahliye / Fast Discharge / تفرغ سريع			
Kod/Code	كود	AFG 2250	Çabuk Tahliye / Fast Discharge / تفرغ سريع			
1-Hava Girişi Air Inlet مدخل الهواء بي	2-2 Hava Çıkışı Air Outlet مخرج الهواء بي	Max. Basınç Max. Pressure الضغط الاعلى	Sıcaklık Temperature درجة الحرارة	Çalışma Ortamı Work Environment بيئة العمل	Bağlantı Şekli Connection Type شكل التوصيل	Ağırlık Weight الوزن
G 1/4" G 1/4" G 1/4"	G 1/4" G 1/4" G 1/4"	10 Bar 10 Bar 10 بار	-40, +80C -40, +80C درجة 80+/-40-	Hava Air هواء	Opsiyonel Optional اختياري	0.55 Kg 0.55 Kg 0.45 كجم
3/8" NPT G 1/4" G 1/4"	1/4" NPT G 1/4" G 1/4"	10 Bar 10 Bar 10 بار	-40, +80C -40, +80C درجة 80+/-40-	Hava Air هواء	Opsiyonel Optional اختياري	0.55 Kg 0.55 Kg 0.45 كجم

IS TECHNIC VALVES

SELENOİD GROUP PNÖMATİK VALVE İLMALAT VE PAZARLAMA

PNOMATİK FREN GRUBU

PNOMATİK FREN GRUBU

مجموعة فرامل بنوماتيك



Kod/Code	Kod/Code	Çekmeli İmdat Düğmesi / Pull Down Emergency Button / زر الطوارئ سحب				
ADDG 2300	ADDG 2350	Çekmeli İmdat Düğmesi / Pull Down Emergency Button / زر الطوارئ سحب				
ADDG 2400	ADDG 2500	Basmalı İmdat Düğmesi / Pressed Emergency Button / زر الطوارئ كبس				
ADDG 2500	ADDG 2500	Basmalı İmdat Düğmesi / Pressed Emergency Button / زر الطوارئ كبس				
Hava Girişi Air Inlet مدخل الهواء من يمين اليمين	Hava Çıkışı Air Outlet مخرج الهواء من يمين اليمين	Max. Basınç Max. Pressure الضغط الاعلى	Sıcaklık Temperature درجة الحرارة	Çalışma Ortamı Work Environment بيئة العمل	Bağlantı Şekli Connection Type شكل التوصيل	Ağırlık Weight الوزن
G 1/4" G 1/4" G 1/4"	G 1/4" G 1/4" G 1/4"	10 Bar 10 Bar 10 بار	-40, +80C -40, +80C 80+/-40- درجة	Hava Air هواء	Opsiyonel Optional اختياري	0.45 Kg 0.45 Kg 0.45 كجم
3/8" NPT G 1/4" G 1/4"	3/8" NPT G 1/4" G 1/4"	10 Bar 10 Bar 10 بار	-40, +80C -40, +80C 80+/-40- درجة	Hava Air هواء	Opsiyonel Optional اختياري	0.45 Kg 0.45 Kg 0.45 كجم
G 1/4" G 1/4" G 1/4"	G 1/4" G 1/4" G 1/4"	10 Bar 10 Bar 10 بار	-40, +80C -40, +80C 80+/-40- درجة	Hava Air هواء	Opsiyonel Optional اختياري	0.45 Kg 0.45 Kg 0.45 كجم
3/8" NPT G 1/4" G 1/4"	3/8" NPT G 1/4" G 1/4"	10 Bar 10 Bar 10 بار	-40, +80C -40, +80C 80+/-40- درجة	Hava Air هواء	Opsiyonel Optional اختياري	0.45 Kg 0.45 Kg 0.45 كجم



Kod/Code	Kod/Code	M 16 Çabuk Tahliye / M 16 Fast Discharge / M 16 تفريغ سريع				
AFG 2550	AFG 2600	M 22 Çabuk Tahliye / M 22 Fast Discharge / M 22 تفريغ سريع				
1-Hava Girişi Ing Metin مدخل الهواء من يمين اليمين	2-2 Hava Çıkışı Ing Metin مخرج الهواء من يمين اليمين	Max. Basınç Max. Pressure الضغط الاعلى	Sıcaklık Temperature درجة الحرارة	Çalışma Ortamı Work Environment بيئة العمل	Bağlantı Şekli Connection Type شكل التوصيل	Ağırlık Weight الوزن
M 16 M 16	M 16 M 16	10 Bar 10 Bar 10 بار	-40, +80C -40, +80C 80+/-40- درجة	Hava Air هواء	Opsiyonel Optional اختياري	0.25 Kg 0.25 Kg 0.25 كجم
M 22 M 22	M 22 M 22	10 Bar 10 Bar 10 بار	-40, +80C -40, +80C 80+/-40- درجة	Hava Air هواء	Opsiyonel Optional اختياري	0.25 Kg 0.25 Kg 0.25 كجم

IS TECHNIC VALVES

SELENOİD GROUP PNÖMATİK VALVE İLMALAT VE PAZARLAMA

PNOMATİK FREN GRUBU PNOMATİK FREN GRUBU مجموعة فرامل بنوماتيك



Kod/Code كود		AHK 2650		R Tipi Dingil Kaldırma Valfi / R Type Axle Lifting Valve / صمام رفع الأكسس نوعية آر			
Max. Basınç Max. Pressure الضغط الاعلى	Min. Basınç Min. Pressure اقل ضغط	Sıcaklık Temperature درجة الحرارة	S-Sürekli H.Girişi Ing Metin سي-مدخل التمس المستمر	Hava Girişi-2 Air Inlet مدخل الهواء	Hava Çıkışı Air Outlet مخرج الهواء	Hava Tahliye Air Discharge تفريغ الهواء	Ağırlık Weight الوزن
10 Bar 10 Bar بار 10	6 Bar 6 Bar بار 6	-40, +80C -40, +80C درجة 80+/40-	M 10x1" M 10x1" M 10x1"	M 14x1.5" M 14x1.5" M 14x1.5"	M 14x1.5" M 14x1.5" M 14x1.5"	M 14x1.5" M 14x1.5" M 14x1.5"	0.6 Kg 0.6 Kg كجم 0.6



Kod/Code كود		ADG 2700		V Tipi Bobinli Dingil Kaldırma Valfi / V Type Winding Axle Lifting Valve / صمام رفع الأكسس نوعية آر			
Direk Hava Direct Air هواء مباشر	Süspansiyon Suspension تعليق	Dingil Kaldırma Körüklerine Çıkışı Axle Lifting Blowers Exit مخرج منافذ رفع الأكسس	Ön Süspansiyon Körüklerine Çıkışı Front suspension Blower Exit مخرج منافذ التعليق الامامي	Nominal Akım Nominal Current التيار الرمزوي	Normal Voltaj Normal Voltage التيار الاسمي	Akım Tipi Current Type نوعية التيار	Ağırlık Weight الوزن
11 11 11	12 12 12	21 21 21	22 22 22	450 mA 450 mA ام اي 450	24 V 24 V 24V	Doğru Akım(DC) Direct Current(DC) تيار منظم	1 Kg 1 Kg كجم 1



Kod
Code
كود
AA 2750
Rampa Kolu
Ramp Lever
ذراع المنصة



Kod
Code
كود
AFG 2800
Dorse Hava Hortumu
Trailer Filtered Air Hose
خرطوم المقتطحة الهوائية

IS TECHNIC VALVES

SELENOİD GRUBU PNÖMATİK VALVE İLMALAT VE PAZARLAMA

PANOMATİK FREN GRUBU KABLİNLER

PANOMATİK FREN GRUBU KABLİNLER

كابليونات مجموعة الفران الهوائية



Kod Code كود	
AFG 2850	Dorse Kaplini(Siboptu) M22x1.5 Trailer Coupling (with relief valve) كابليان المقطورة (ذو الصمام)
AFG 2900	Dorse Kaplini(Sibopsuz) M22x1.5 Trailer Coupling (without relief valve) كابليان المقطورة (بدون الصمام)
AFG 2950	Dorse Kaplini(Siboptu) M16x1.5 Trailer Coupling (with relief valve) كابليان المقطورة (ذو الصمام)
AFG 3000	Dorse Kaplini(Sibopsuz) M16x1.5 Trailer Coupling (without relief valve) كابليان المقطورة (بدون الصمام)

Kod Code كود	
AFG 3050	Dorse Filtreli Hava Kaplin M22x1.5(Sarı) Trailer Filtered Air Coupling M22x1.5(Yellow) كابليان هوائي ذو فلتير للمقطورة (أصفر)
AFG 3100	Dorse Filtreli Hava Kaplin M22x1.5(Kırmızı) Trailer Filtered Air Coupling M22x1.5(Red) كابليان هوائي ذو فلتير للمقطورة (أحمر)
AFG 3150	Dorse Filtreli Hava Kaplin M16x1.5(Sarı) Trailer Filtered Air Coupling M16x1.5(Yellow) كابليان هوائي ذو فلتير للمقطورة (أصفر)
AFG 3200	Dorse Filtreli Hava Kaplin M16x1.5(Kırmızı) Trailer Filtered Air Coupling M16x1.5(Red) كابليان هوائي ذو فلتير للمقطورة (أحمر)

PNOMATİK ÇABUK BAĞLANTI ELEMANLARI

PNEUMATIC FAST CONNECTION ELEMENTS

عناصر التصوصيل السريع الهوائية



Kod Code كود	ATKTH 3250
Metal Tabancalı Kabin Temizleme Metal Cabinet Cleaning with gun تنظيف الكابينة ذو المسد الهواءي	

Kod Code كود	ADDG 3300
Hava Tabancası Air Gun مسدس الهواء	

Kod Code كود	ATKTH 3350
Uzun ve Kısa Kabin Temizleme Hortumu Long and short Cabinet Cleaning Hose خرطوم تنظيف الكابينة القصير والطويل	

IS TECHNIC VALVES

SELENOİD GROUP PNÖMATİK VALVE İLMALAT VE PAZARLAMA

PNOMATİK BAĞLANTI ELEMANLARI

PNEUMATIC CONNECTION ELEMENTS

عناصر الوصلة الهوائية

Rekor Bağlantı
Union Connection
وصلة الوصلة

Kod / Code / كود

AA BPC M5-4 AA BPC M5-4	AA BPC 1/2"-8 AA BPC 1/2"-8
AA BPC 1/8"-4 AA BPC 1/8"-4	AA BPC 1/8"-10 AA BPC 1/8"-10
AA BPC 1/4"-4 AA BPC 1/4"-4	AA BPC 1/4"-10 AA BPC 1/4"-10
AA BPC M5-6 AA BPC M5-6	AA BPC 3/8"-10 AA BPC 3/8"-10
AA BPC 1/8"-6 AA BPC 1/8"-6	AA BPC 1/2"-10 AA BPC 1/2"-10
AA BPC 1/4"-6 AA BPC 1/4"-6	AA BPC 1/4"-12 AA BPC 1/4"-12
AA BPC 3/8"-6 AA BPC 3/8"-6	AA BPC 3/8"-12 AA BPC 3/8"-12
AA BPC 1/8"-8 AA BPC 1/8"-8	AA BPC 1/2"-12 AA BPC 1/2"-12
AA BPC 1/4"-8 AA BPC 1/4"-8	AA BPC 3/8"-16 AA BPC 3/8"-16
AA BPC 3/8"-8 AA BPC 3/8"-8	AA BPC 1/2"-16 AA BPC 1/2"-16



Döner Dirsek Bağlantı
Rotary Elbow Connection
وصلة المرفق الدائري

Kod / Code / كود

AA BPL M5-4 AA BPL M5-4	AA BPL 1/2"-8 AA BPL 1/2"-8
AA BPL 1/8"-4 AA BPL 1/8"-4	AA BPL 1/8"-10 AA BPL 1/8"-10
AA BPL 1/4"-4 AA BPL 1/4"-4	AA BPL 1/4"-10 AA BPL 1/4"-10
AA BPL M5-6 AA BPL M5-6	AA BPL 3/8"-10 AA BPL 3/8"-10
AA BPL 1/8"-6 AA BPL 1/8"-6	AA BPL 1/2"-10 AA BPL 1/2"-10
AA BPL 1/4"-6 AA BPL 1/4"-6	AA BPL 1/4"-12 AA BPL 1/4"-12
AA BPL 3/8"-6 AA BPL 3/8"-6	AA BPL 3/8"-12 AA BPL 3/8"-12
AA BPL 1/8"-8 AA BPL 1/8"-8	AA BPL 1/2"-12 AA BPL 1/2"-12
AA BPL 1/4"-8 AA BPL 1/4"-8	AA BPL 3/8"-16 AA BPL 3/8"-16
AA BPL 3/8"-8 AA BPL 3/8"-8	AA BPL 1/2"-16 AA BPL 1/2"-16



Orta Bacak T Bağlantı
Medium Leg T Connection
وصلة T للرجل الوسطية

Kod / Code / كود

AA BPB M5-4 AA BPB M5-4	AA BPB 3/8"-8 AA BPB 3/8"-8
AA BPB 1/8"-4 AA BPB 1/8"-4	AA BPB 1/2"-8 AA BPB 1/2"-8
AA BPB 1/4"-4 AA BPB 1/4"-4	AA BPB 1/8"-10 AA BPB 1/8"-10
AA BPB M5-6 AA BPB M5-6	AA BPB 1/4"-10 AA BPB 1/4"-10
AA BPB 1/8"-6 AA BPB 1/8"-6	AA BPB 3/8"-10 AA BPB 3/8"-10
AA BPB 1/4"-6 AA BPB 1/4"-6	AA BPB 1/2"-10 AA BPB 1/2"-10
AA BPB 3/8"-6 AA BPB 3/8"-6	AA BPB 1/4"-12 AA BPB 1/4"-12
AA BPB 1/8"-8 AA BPB 1/8"-8	AA BPB 3/8"-12 AA BPB 3/8"-12
AA BPB 1/4"-8 AA BPB 1/4"-8	AA BPB 1/2"-12 AA BPB 1/2"-12



Yan Bacak T Bağlantı
Side Leg T Connection
وصلة T للرجل الجانبية

Kod / Code / كود

AA BPD M5-4 AA BPD M5-4	AA BPD 3/8"-8 AA BPD 3/8"-8
AA BPD 1/8"-4 AA BPD 1/8"-4	AA BPD 1/2"-8 AA BPD 1/2"-8
AA BPD 1/4"-4 AA BPD 1/4"-4	AA BPD 1/8"-10 AA BPD 1/8"-10
AA BPD M5-6 AA BPD M5-6	AA BPD 1/4"-10 AA BPD 1/4"-10
AA BPD 1/8"-6 AA BPD 1/8"-6	AA BPD 3/8"-10 AA BPD 3/8"-10
AA BPD 1/4"-6 AA BPD 1/4"-6	AA BPD 1/2"-10 AA BPD 1/2"-10
AA BPD 3/8"-6 AA BPD 3/8"-6	AA BPD 1/4"-12 AA BPD 1/4"-12
AA BPD 1/8"-8 AA BPD 1/8"-8	AA BPD 3/8"-12 AA BPD 3/8"-12
AA BPD 1/4"-8 AA BPD 1/4"-8	AA BPD 1/2"-12 AA BPD 1/2"-12



IS TECHNIC VALVES

METRIK PNOMATİK GRUBU- OTOMATİK GEÇME REKORLAR GRUBU

METRIC PNEUMATIC GROUP- AUTOMATIC FITTING UNION GROUP

مجموعة متریک الهوائية ومجموعة المرور الآلي

SELENOİD GROUP PNÖMATİK VALVE İLMALAT VE PAZARLAMA

Metrik Rekor Bağlantı Metric Union Connection وصلة وصله متریک

Kod Code كود	D	G	D1	D2	L1	L2	O	↻
AA BPCM12156 AA BPCM12156		M12X1,5 M12X1,5	14 14	16 16	8 8	22,5 22,5	4 4	12 12
AA BPCM16156 AA BPCM16156	6 6	M16X1,5 M16X1,5	14 14	19 19	8 8	21 21	4 4	12 12
AA BPCM22156 AA BPCM22156		M22X1,5 M22X1,5	14 14	26 26	10 10	23,5 23,5	4 4	12 12
AA BPCM12158 AA BPCM12158		M12X1,5 M12X1,5	16 16	16 16	8 8	24 24	5 5	14 14
AA BPCM16158 AA BPCM16158	8 8	M16X1,5 M16X1,5	16 16	19 19	8 8	23 23	6 6	14 14
AA BPCM22158 AA BPCM22158		M22X1,5 M22X1,5	16 16	26 26	10 10	25 25	6 6	14 14
AA BPCM121510 AA BPCM121510		M12X1,5 M12X1,5	19,5 19,5	16 16	8 8	31 31	5 5	17 17
AA BPCM161510 AA BPCM161510	10 10	M16X1,5 M16X1,5	19,5 19,5	19 19	8 8	27,5 27,5	8 8	19 19
AA BPCM221510 AA BPCM221510		M22X1,5 M22X1,5	19,5 19,5	26 26	10 10	26 26	8 8	17 17
AA BPCM121512 AA BPCM121512		M12X1,5 M12X1,5	23 23	16 16	8 8	32,5 32,5	5 5	21 21
AA BPCM141512 AA BPCM141512	12 12	M14X1,5 M14X1,5	23 23	18 18	8 8	31 31	6 6	21 21
AA BPCM161512 AA BPCM161512		M16X1,5 M16X1,5	23 23	19 19	8 8	27 27	8 8	21 21
AA BPCM221512 AA BPCM221512		M22X1,5 M22X1,5	23 23	26 26	10 10	29 29	8 8	21 21

Metrik Döner Dirsek Bağlantı Metric Rotary Elbow Connection وصلة مرفق دائري متریک

Kod Code كود	D	G	L1	L2	L3	D1	↻
AA BPLM12156 AA BPLM12156		M12X1,5 M12X1,5	8 8	22,5 22,5	27,7 27,7	13,5 13,5	17 17
AA BPLM16156 AA BPLM16156	6 6	M16X1,5 M16X1,5	8 8	21 21	27,7 27,7	13,5 13,5	19 19
AA BPLM22156 AA BPLM22156		M22X1,5 M22X1,5	10 10	23,5 23,5	32,2 32,2	13,5 13,5	26 26
AA BPLM12158 AA BPLM12158		M12X1,5 M12X1,5	8 8	24 24	31 31	15 15	17 17
AA BPLM16158 AA BPLM16158	8 8	M16X1,5 M16X1,5	8 8	23 23	31 31	15 15	19 19
AA BPLM22158 AA BPLM22158		M22X1,5 M22X1,5	10 10	25 25	35,5 35,5	15 15	26 26
AA BPLM121510 AA BPLM121510		M12X1,5 M12X1,5	8 8	31 31	35,8 35,8	19 19	17 17
AA BPLM161510 AA BPLM161510	10 10	M16X1,5 M16X1,5	8 8	27,5 27,5	35,8 35,8	19 19	19 19
AA BPLM221510 AA BPLM221510		M22X1,5 M22X1,5	10 10	26 26	39,8 39,8	19 19	26 26
AA BPLM121512 AA BPLM121512		M12X1,5 M12X1,5	8 8	32,5 32,5	38 38	21,5 21,5	21 21
AA BPLM141512 AA BPLM141512	12 12	M14X1,5 M14X1,5	8 8	31 31	38 38	21,5 21,5	21 21
AA BPLM161512 AA BPLM161512		M16X1,5 M16X1,5	8 8	27 27	38 38	21,5 21,5	21 21
AA BPLM221512 AA BPLM221512		M22X1,5 M22X1,5	10 10	29 29	41,5 41,5	21,5 21,5	26 26

Metrik Yan Bacak T bağlantı Metric Side Leg T Connection وصلة T متریک للرجل الجانبية

Kod Code كود	D	G
AA BPD184 AA BPD184		M12X1,5 M12X1,5
AA BPD148 AA BPD148	6 6	M16X1,5 M16X1,5
AA BPD186 AA BPD186		M22X1,5 M22X1,5
AA BPD146 AA BPD146		M12X1,5 M12X1,5
AA BPD359 AA BPD359	8 8	M16X1,5 M16X1,5
AA BPD188 AA BPD188		M22X1,5 M22X1,5
AA BPD148 AA BPD148		M12X1,5 M12X1,5
AA BPD388 AA BPD388	10 10	M16X1,5 M16X1,5
AA BPD128 AA BPD128		M22X1,5 M22X1,5
AA BPD1810 AA BPD1810		M12X1,5 M12X1,5
AA BPD1410 AA BPD1410	12 12	M14X1,5 M14X1,5
AA BPD3810 AA BPD3810		M16X1,5 M16X1,5
AA BPD1210 AA BPD1210		M22X1,5 M22X1,5



Metrik Orta Bacak T Bağlantı Metric Medium Leg T Connection وصلة T متریک للرجل الوسطية

Kod Code كود	D	G
AA BPB184 AA BPB184		M12X1,5 M12X1,5
AA BPB148 AA BPB148	6 6	M16X1,5 M16X1,5
AA BPB186 AA BPB186		M22X1,5 M22X1,5
AA BPB146 AA BPB146		M12X1,5 M12X1,5
AA BPB359 AA BPB359	8 8	M16X1,5 M16X1,5
AA BPB188 AA BPB188		M22X1,5 M22X1,5
AA BPB148 AA BPB148		M12X1,5 M12X1,5
AA BPB388 AA BPB388	10 10	M16X1,5 M16X1,5
AA BPB128 AA BPB128		M22X1,5 M22X1,5
AA BPB1810 AA BPB1810		M12X1,5 M12X1,5
AA BPB1410 AA BPB1410	12 12	M14X1,5 M14X1,5
AA BPB3810 AA BPB3810		M16X1,5 M16X1,5
AA BPB1210 AA BPB1210		M22X1,5 M22X1,5

IS TECHNIC VALVES

SELENOİD GRUBU PNÖMATİK VALVE İLMALAT VE PAZARLAMA

PNOMATİK GRUBU-OTOMATİK GEÇME REKORLAR GRUBU

PNEUMATIC GROUP-AUTOMATIC PASSING UNION GROUP

مجموعة هوائية ومجموعة وصلات المرور الآلي



Dirsek Tip Hız Ayar
Elbow Type Speed Adjustment
نوع المرفق عيار السرعة

Kod / Code / كود

AA BSL M5-4
AA BSL M5-4
AA BSL 1/8"-4
AA BSL 1/8"-4
AA BSL 1/4"-4
AA BSL 1/4"-4
AA BSL M5-6
AA BSL M5-6
AA BSL 1/8"-6
AA BSL 1/8"-6
AA BSL 1/4"-6
AA BSL 1/4"-6
AA BSL 3/8"-6
AA BSL 3/8"-6
AA BSL 1/8"-8
AA BSL 1/8"-8
AA BSL 1/4"-8
AA BSL 1/4"-8

AA BSL 3/8"-8
AA BSL 3/8"-8
AA BSL 1/2"-8
AA BSL 1/2"-8
AA BSL 1/8"-10
AA BSL 1/8"-10
AA BSL 1/4"-10
AA BSL 1/4"-10
AA BSL 3/8"-10
AA BSL 3/8"-10
AA BSL 1/2"-10
AA BSL 1/2"-10
AA BSL 1/4"-12
AA BSL 1/4"-12
AA BSL 3/8"-12
AA BSL 3/8"-12
AA BSL 1/2"-12
AA BSL 1/2"-12



Orta Bacak Y Bağlantı
Medium Leg Y Connection
وصلة للرجل الوسطية

Kod / Code / كود

AA BPX M5-4
AA BPX M5-4
AA BPX 1/8"-4
AA BPX 1/8"-4
AA BPX 1/4"-4
AA BPX 1/4"-4
AA BPX M5-6
AA BPX M5-6
AA BPX 1/8"-6
AA BPX 1/8"-6
AA BPX 1/4"-6
AA BPX 1/4"-6
AA BPX 3/8"-6
AA BPX 3/8"-6
AA BPX 1/8"-8
AA BPX 1/8"-8
AA BPX 1/4"-8
AA BPX 1/4"-8

AA BPX 3/8"-8
AA BPX 3/8"-8
AA BPX 1/2"-8
AA BPX 1/2"-8
AA BPX 1/8"-10
AA BPX 1/8"-10
AA BPX 1/4"-10
AA BPX 1/4"-10
AA BPX 3/8"-10
AA BPX 3/8"-10
AA BPX 1/2"-10
AA BPX 1/2"-10
AA BPX 1/4"-12
AA BPX 1/4"-12
AA BPX 3/8"-12
AA BPX 3/8"-12
AA BPX 1/2"-12
AA BPX 1/2"-12



Yükseltici T Bağlantı
Booster T Connection
وصلة T الرافعة

Kod / Code / كود

AA BPEW 4-6
AA BPEW 4-6
AA BPEW 6-8
AA BPEW 6-8
AA BPEW 6-10
AA BPEW 6-10
AA BPEW 8-10
AA BPEW 8-10



Düşürücü T Bağlantı
Reducing T Connection
وصلة T مخفضة

Kod / Code / كود

AA BPEJ 6-4
AA BPEJ 6-4
AA BPEJ 8-4
AA BPEJ 8-4
AA BPEJ 8-6
AA BPEJ 8-6
AA BPEJ 10-6
AA BPEJ 10-6
AA BPEJ 10-8
AA BPEJ 10-8
AA BPEJ 12-8
AA BPEJ 12-8
AA BPEJ 12-10
AA BPEJ 12-10



T Bağlantı
T Connection
وصلة T

Kod / Code / كود

AA BPE 4
AA BPE 4
AA BPE 6
AA BPE 6
AA BPE 8
AA BPE 8
AA BPE 10
AA BPE 10
AA BPE 12
AA BPE 12
AA BPE 16
AA BPE 16

IS TECHNIC VALVES

SELENOİD GROUP PNÖMATİK VALVE İLMALAT VE PAZARLAMA

HİDROLİK QUİCCAPLİN GRUBU

HYDRAULIC QUICK COUPLING GROUP

مجموعة كويك كابلين الهيدروليكية



Kod Code كود		Max. Basınç Max. Pressure أعلى ضغط	Sıcaklık Temperature درجة الحرارة	Çalışma Ortamı Work Environment ظرف التشغيل	Bağlantı Şekli Connection Type شكل التوصيل	Özellikler Specifications الخصائص	Ağırlık Weight الوزن
AHG 3400	1/4" Bilyalı Quick Caplin Jack Takım 1/4" Ball Quick Coupling Jack Set طقم جاك كابلين كويك ذات الكرة 1/4"	350 Bar 350 Bar 350 Bar	-40, +80C -40, +80C -40, +80C	Yağ Oil زيت	Opsiyonel Optional اختياري	Çift O-ringli Double O-ring ذات أورينج مزدوج	0.2 Kg 0.2 Kg 0.2 كجم
AHG 3450	3/8" Bilyalı Quick Caplin Jack Takım 3/8" Ball Quick Coupling Jack Set طقم جاك كابلين كويك ذات الكرة 3/8"	350 Bar 350 Bar 350 Bar	-40, +80C -40, +80C -40, +80C	Yağ Oil زيت	Opsiyonel Optional اختياري	Çift O-ringli Double O-ring ذات أورينج مزدوج	0.3 Kg 0.3 Kg 0.2 كجم
AHG 3500	1/2" Bilyalı Quick Caplin Jack Takım 1/2" Ball Quick Coupling Jack Set طقم جاك كابلين كويك ذات الكرة 1/2"	350 Bar 350 Bar 350 Bar	-40, +80C -40, +80C -40, +80C	Yağ Oil زيت	Opsiyonel Optional اختياري	Çift O-ringli Double O-ring ذات أورينج مزدوج	0.38 Kg 0.38 Kg 0.38 كجم
AHG 3550	1/2" Bilyalı Quick Caplin Jack Erkek 1/2" Ball Quick Coupling Jack Male طقم جاك كابلين كويك ذات الكرة 1/2" ذكر	350 Bar 350 Bar 350 Bar	-40, +80C -40, +80C -40, +80C	Yağ Oil زيت	Opsiyonel Optional اختياري	Çift O-ringli Double O-ring ذات أورينج مزدوج	0.38 Kg 0.38 Kg 0.38 كجم
AHG 3600	1/2" Bilyalı Quick Caplin Jack Dişi 1/2" Ball Quick Coupling Jack Female طقم جاك كابلين كويك ذات الكرة 1/2" أنثى	350 Bar 350 Bar 350 Bar	-40, +80C -40, +80C -40, +80C	Yağ Oil زيت	Opsiyonel Optional اختياري	Çift O-ringli Double O-ring ذات أورينج مزدوج	0.38 Kg 0.38 Kg 0.38 كجم
AHG 3650	3/4" Bilyalı Quick Caplin Jack Takım 3/4" Ball Quick Coupling Jack Set طقم جاك كابلين كويك ذات الكرة 3/4"	350 Bar 350 Bar 350 Bar	-40, +80C -40, +80C -40, +80C	Yağ Oil زيت	Opsiyonel Optional اختياري	Çift O-ringli Double O-ring ذات أورينج مزدوج	0.60 Kg 0.60 Kg 0.60 كجم
AHG 3700	3/4" Bilyalı Quick Caplin Jack Erkek 3/4" Ball Quick Coupling Jack Male طقم جاك كابلين كويك ذات الكرة 3/4" ذكر	350 Bar 350 Bar 350 Bar	-40, +80C -40, +80C -40, +80C	Yağ Oil زيت	Opsiyonel Optional اختياري	Çift O-ringli Double O-ring ذات أورينج مزدوج	0.15 Kg 0.15 Kg 0.15 كجم
AHG 3750	3/4" Bilyalı Quick Caplin Jack Dişi 3/4" Ball Quick Coupling Jack Female طقم جاك كابلين كويك ذات الكرة 3/4" أنثى	350 Bar 350 Bar 350 Bar	-40, +80C -40, +80C -40, +80C	Yağ Oil زيت	Opsiyonel Optional اختياري	Çift O-ringli Double O-ring ذات أورينج مزدوج	0.35 Kg 0.35 Kg 0.35 كجم
AHG 3800	1" Bilyalı Quick Caplin Jack Takım 1" Ball Quick Coupling Jack Set طقم جاك كابلين كويك ذات الكرة 1"	350 Bar 350 Bar 350 Bar	-40, +80C -40, +80C -40, +80C	Yağ Oil زيت	Opsiyonel Optional اختياري	Çift O-ringli Double O-ring ذات أورينج مزدوج	1.2 Kg 0.2 Kg 0.2 كجم
AHG 3850	1" Bilyalı Quick Caplin Jack Erkek 1" Ball Quick Coupling Jack Male طقم جاك كابلين كويك ذات الكرة 1" ذكر	350 Bar 350 Bar 350 Bar	-40, +80C -40, +80C -40, +80C	Yağ Oil زيت	Opsiyonel Optional اختياري	Çift O-ringli Double O-ring ذات أورينج مزدوج	0.25 Kg 0.25 Kg 0.25 كجم
AHG 3900	1" Bilyalı Quick Caplin Jack Dişi 1" Ball Quick Coupling Jack Female طقم جاك كابلين كويك ذات الكرة 1" أنثى	350 Bar 350 Bar 350 Bar	-40, +80C -40, +80C -40, +80C	Yağ Oil زيت	Opsiyonel Optional اختياري	Çift O-ringli Double O-ring ذات أورينج مزدوج	0.95 Kg 0.95 Kg 0.95 كجم
AHG 4000	1-1/4" Bilyalı Quick Caplin Jack Takım 1-1/4" Ball Quick Coupling Jack Set طقم جاك كابلين كويك ذات الكرة 1-1/4"	350 Bar 350 Bar 350 Bar	-40, +80C -40, +80C -40, +80C	Yağ Oil Yağ	Opsiyonel Optional اختياري	Çift O-ringli Double O-ring ذات أورينج مزدوج	1.6 Kg 1.6 Kg 1.6 كجم
AHG 4050	1-1/4" Bilyalı Quick Caplin Jack Erkek 1-1/4" Ball Quick Coupling Jack Male طقم جاك كابلين كويك ذات الكرة 1-1/4" ذكر	350 Bar 350 Bar 350 Bar	-40, +80C -40, +80C -40, +80C	Yağ Oil زيت	Opsiyonel Optional اختياري	Çift O-ringli Double O-ring ذات أورينج مزدوج	0.45 Kg 0.45 Kg 0.45 كجم
AHG 4100	1-1/4" Bilyalı Quick Caplin Jack Dişi 1-1/4" Ball Quick Coupling Jack Female طقم جاك كابلين كويك ذات الكرة 1-1/4" أنثى	350 Bar 350 Bar 350 Bar	-40, +80C -40, +80C -40, +80C	Yağ Oil زيت	Opsiyonel Optional اختياري	Çift O-ringli Double O-ring ذات أورينج مزدوج	1.25 Kg 1.25 Kg 1.25 كجم
AHG 4150	1-1/2" Bilyalı Quick Caplin Jack Takım 1-1/2" Ball Quick Coupling Jack Set طقم جاك كابلين كويك ذات الكرة 1-1/2"	350 Bar 350 Bar 350 Bar	-40, +80C -40, +80C -40, +80C	Yağ Oil زيت	Opsiyonel Optional اختياري	Çift O-ringli Double O-ring ذات أورينج مزدوج	2 Kg 2 Kg 2 كجم
AHG 4200	2" Bilyalı Quick Caplin Jack Takım 2" Ball Quick Coupling Jack Set طقم جاك كابلين كويك ذات الكرة 2"	350 Bar 350 Bar 350 Bar	-40, +80C -40, +80C -40, +80C	Yağ Oil زيت	Opsiyonel Optional اختياري	Çift O-ringli Double O-ring ذات أورينج مزدوج	2.5 Kg 2.5Kg 2.5 كجم